

G4216 蓉丽高速公路波形梁护栏提升改造工程（攀枝花段及华坪段）波形梁钢护栏采购 RLHL 标段

补遗书第 1 号

本补遗书以《G4216 蓉丽高速公路波形梁护栏提升改造工程（攀枝花段及华坪段）波形梁钢护栏采购 RLHL 标段比选报价文件》（以下简称“比选报价文件”）为基础，结合本项目实际情况进一步予以完善与补充，作为比选的共同基础和本项目实施过程中合同执行的依据，若比选报价文件与本补遗书不一致，以本补遗书为准。

具体内容如下：

- 一、 比选报价文件递交时间修改为：2021 年 11 月 3 日 14 时 00 分-14 时 30 分；
- 二、 攀枝花段护栏材料技术要求由“热浸镀锌+喷塑”修改为“热浸镀锌+浸塑”；
- 三、 攀枝花段护栏材料技术响应表更改如下：

序号	材料名称	主要技术指标要求	报价人拟提供材料的技术指标
1	三波形梁板 RTB01-1 尺寸：4320*506*85*4 护栏板 尺寸：800*506*85*4 三波垫板 尺寸：320*506*85*4	黑件厚度 4mm。 防腐工艺采用热浸镀锌+浸塑处理，防腐技术符合 GB/T18226 2015《公路交通工程钢构件防腐技术条件》要求，镀锌量为 275g/m ² ，平均锌层厚度不低于 39μm。平均浸塑厚度不低于 250μm。其他参数符合设计文件要求。	
	三波形梁板 RTB01-2 尺寸：4320*506*85*3 三波形梁板 RTB01-2 加强板 尺寸：4320*506*85*3 护栏板 尺寸：800*506*85*3 三波垫板 尺寸：320*506*85*3	黑件厚度 3mm。 防腐工艺采用热浸镀锌+浸塑处理，防腐技术符合 GB/T18226 2015《公路交通工程钢构件防腐技术条件》要求，镀锌量为 275g/m ² ，平均锌层厚度不低于 39μm。平均浸塑厚度不低于 250μm。其他参数符合设计文件要求。	
3	方立柱 PST 尺寸：130*130*6*2540 方立柱 尺寸：130*130*6*1390 立柱 尺寸：130*130*6*80	黑件厚度 6mm。 防腐工艺采用热浸镀锌+浸塑处理，防腐技术符合 GB/T18226 2015《公路交通工程钢构件防腐技术条件》要求，镀锌量为 275g/m ² ，平均锌层厚度不低于 39μm。平均浸塑厚度不低于 250μm。其他参数符合设计文件要求。	
	圆形立柱 PSP 尺寸：φ140*4.5*2350 圆形立柱 PSP2 尺寸：φ140*4.5*1450	黑件厚度 4.5mm。 防腐工艺采用热浸镀锌+浸塑处理，防腐技术符合 GB/T18226 2015《公路交通工程钢构件防腐技术条件》要求，镀锌量为 275g/m ² ，平均	

	立柱 尺寸: $\phi 140 \times 4.5 \times 80$	锌层厚度不低于 $39\mu\text{m}$ 。平均浸塑厚度不低于 $250\mu\text{m}$ 。其他参数符合设计文件要求。	
5	防阻块 BF 尺寸: $300 \times 200 \times 290 \times 4.5$ 防阻块 BF 尺寸: $196 \times 178 \times 400 \times 4.5$	黑件厚度 4.5mm。	
		防腐工艺采用热浸镀锌+浸塑处理, 防腐技术符合 GB/T18226 2015《公路交通工程钢构件防腐技术条件》要求, 镀锌量为 $275\text{g}/\text{m}^2$, 平均锌层厚度不低于 $39\mu\text{m}$ 。平均浸塑厚度不低于 $250\mu\text{m}$ 。其他参数符合设计文件要求。	
6	二变三过渡板 尺寸: $2320 \times (310-506) \times 85 \times 3$ 三变二过渡板 尺寸: $2320 \times (506-310) \times 85 \times 3$	黑件厚度 3mm	
		防腐工艺采用热浸镀锌+浸塑处理, 防腐技术符合 GB/T18226 2015《公路交通工程钢构件防腐技术条件》要求, 镀锌量为 $275\text{g}/\text{m}^2$, 平均锌层厚度不低于 $39\mu\text{m}$ 。平均浸塑厚度不低于 $250\mu\text{m}$ 。其他参数符合设计文件要求。	
7	各型螺栓、垫片、各型柱帽	各型螺栓、螺母、垫圈、垫片、柱帽防腐工艺采用热浸镀锌+浸塑处理, 防腐技术符合 GB/T18226 2015《公路交通工程钢构件防腐技术条件》要求, 镀锌量为 $120\text{g}/\text{m}^2$, 平均锌层厚度不低于 $17\mu\text{m}$ 。平均浸塑厚度不低于 $250\mu\text{m}$ 。其他参数符合设计文件要求。	

比选人: 四川智慧高速科技有限公司

2021 年 11 月 1 日

